

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2024年
月 度	8月

## 1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	370.1
廃油	63.1
廃プラ類	17.8

## 2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	838	973	880	57	64	60	0	15	1		
2日	842	952	884	56	64	59	0	6	2		
3日	834	917	881	58	65	60	0	2	1		
4日	860	929	882	59	65	61	0	3	1		
5日	853	928	883	56	64	60	0	2	1		
6日	855	907	881	58	66	60	0	1	0		
7日	839	916	881	57	65	60	0	2	1		
8日	823	1000	885	55	64	59	0	6	1		
9日	844	918	883	57	64	59	0	2	1		
10日	861	907	881	57	63	59	0	1	0		
11日	847	925	882	54	63	58	0	5	1		
12日	855	922	880	55	63	58	0	4	1		
13日	837	919	882	54	62	57	0	12	3		
14日	850	939	883	54	62	57	0	12	0		
15日	860	910	881	54	63	57	0	1	0		
16日	865	908	881	57	64	59	0	1	0		
17日	855	929	882	56	64	59	0	1	1		
18日	861	927	885	56	63	58	0	2	1		
19日	857	935	883	56	62	58	0	4	1		
20日	860	940	882	56	63	58	0	14	2		
21日	845	930	880	54	63	57	0	11	4		
22日	839	919	878	56	63	58	0	6	2		
23日	864	908	881	56	64	59	0	2	1		
24日	835	922	882	55	64	59	0	3	1		
25日	849	967	884	55	64	59	0	4	1		
26日	837	959	888	57	63	59	0	1	0		
27日	862	983	882	57	63	58	0	1	0		
28日	853	928	883	54	62	57	0	1	0		
29日	854	929	883	53	62	57	0	6	2		
30日	847	939	880	53	60	56	0	5	1		
31日	856	930	880	55	61	57	0	5	1		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

## 3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	2024.08.01	2024.08.09	硫黄酸化物 (ppm)	0.5 未満	15
				窒素酸化物 (ppm)	70	200
				ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	0.097	0.15
				塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	5.5	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

## 4. 備考

・特記無し
-------

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2024年
月 度	7月

## 1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	391.5
廃油	46.2
廃プラ類	16.7

## 2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	846	993	884	54	61	57	0	4	1		
2日	839	986	889	55	63	58	0	5	2		
3日	843	967	884	55	63	58	0	4	1		
4日	855	954	887	56	63	59	0	5	1		
5日	857	929	885	56	64	59	0	8	1		
6日	839	921	882	55	63	59	0	15	3		
7日	850	925	883	56	65	59	0	15	4		
8日	850	941	884	57	64	59	0	16	4		
9日	855	929	883	55	65	59	0	7	2		
10日	850	947	883	56	66	60	0	7	2		
11日	839	928	882	55	63	58	0	3	1		
12日	852	967	888	53	62	57	0	11	1		
13日	847	965	882	53	61	57	0	8	2		
14日	851	940	882	53	63	57	0	10	1		
15日	854	972	884	53	61	57	0	10	2		
16日	841	957	882	53	63	58	0	4	1		
17日	842	1011	884	57	64	59	0	18	2		
18日	849	960	890	56	64	59	0	6	1		
19日	847	948	883	56	66	60	0	7	2		
20日	859	914	881	58	65	60	0	3	1		
21日	856	929	885	57	65	60	0	4	1		
22日	853	917	881	57	64	60	0	4	1		
23日	842	918	874	56	65	60	0	2	1		
24日	849	886	870	55	64	59	0	4	1		
25日	848	911	872	57	64	59	0	1	1		
26日	854	899	870	58	64	60	0	0	0		
27日	832	928	881	58	64	60	0	2	0		
28日	844	927	880	57	64	59	0	8	2		
29日	851	934	882	56	65	59	0	7	1		
30日	848	976	881	58	65	60	0	1	0		
31日	855	924	881	58	65	60	0	3	1		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。  
連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

## 3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	—	—	硫黄酸化物 (ppm)	—	15
				窒素酸化物 (ppm)	—	200
				ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	—	0.15
				塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	—	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

## 4. 備考

・特記無し
-------

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2024年
月 度	6月

## 1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	464.1
廃油	58.5
廃プラ類	16.9

## 2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	857	918	881	54	61	57	0	2	1		
2日	867	906	880	54	60	56	0	1	0		
3日	863	904	880	54	61	56	0	0	0		
4日	855	930	881	55	63	58	0	2	1		
5日	846	931	885	50	60	55	0	5	1		
6日	855	942	882	53	61	56	0	2	1		
7日	847	942	882	53	62	57	0	7	1		
8日	854	913	881	55	63	58	0	2	1		
9日	855	927	883	53	62	57	0	2	1		
10日	856	942	887	54	62	57	0	7	1		
11日	853	929	882	52	60	56	0	10	3		
12日	856	975	892	53	62	56	0	11	3		
13日	843	982	886	53	63	57	0	17	3		
14日	851	972	890	53	62	58	0	13	2		
15日	856	940	887	56	63	59	0	1	0		
16日	848	922	882	56	63	59	0	4	1		
17日	840	953	883	55	63	58	0	4	2		
18日	862	951	891	57	64	59	0	4	1		
19日	833	963	892	56	64	59	0	1	0		
20日	855	935	893	56	63	58	0	1	0		
21日	846	924	882	55	63	58	0	0	0		
22日	860	898	875	57	63	58	0	1	0		
23日	841	972	890	53	63	57	0	11	3		
24日	835	977	883	53	62	57	0	12	3		
25日	840	951	883	53	62	57	0	8	2		
26日	831	972	880	53	62	57	0	11	2		
27日	844	945	886	53	62	57	0	5	1		
28日	850	926	883	56	63	58	0	2	1		
29日	833	930	882	54	61	57	0	3	1		
30日	865	909	881	54	62	57	0	2	1		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

## 3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	2024.04.26	2024.06.27	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	0.086	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	2024.06.11	2024.06.13	硫黄酸化物 (ppm)	0.5 未満	15
				窒素酸化物 (ppm)	51	200
				ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	0.013	0.15
				塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	0.4 未満	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

## 4. 備考

・特記無し
-------

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2024年
月 度	5月

## 1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	453.7
廃油	63.5
廃プラ類	19.1

## 2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	848	972	883	52	62	56	0	5	1		
2日	856	931	883	52	61	56	0	0	0		
3日	848	947	881	52	62	57	0	2	0		
4日	857	905	881	51	62	57	0	0	0		
5日	849	951	885	55	62	57	0	1	0		
6日	859	914	880	53	62	57	0	1	0		
7日	854	929	883	54	63	57	0	2	1		
8日	843	953	883	50	60	55	0	13	1		
9日	855	909	878	51	62	56	0	3	1		
10日	840	950	883	51	61	56	0	5	1		
11日	853	937	882	53	62	57	0	8	1		
12日	858	906	881	55	62	57	0	3	1		
13日	858	929	881	54	62	57	0	4	1		
14日	856	951	882	53	63	58	0	7	2		
15日	853	932	886	53	61	56	0	4	1		
16日	855	932	885	51	61	56	1	4	2		
17日	841	931	883	52	61	55	0	5	1		
18日	848	935	883	52	61	56	0	9	2		
19日	858	937	882	54	62	57	0	6	1		
20日	861	906	880	56	63	57	0	7	2		
21日	840	952	886	54	62	57	1	5	1		
22日	845	958	883	52	63	57	0	6	2		
23日	840	940	884	53	61	57	0	10	2		
24日	856	918	881	54	63	57	0	12	2		
25日	857	903	881	53	62	57	0	3	1		
26日	862	910	881	53	62	58	0	1	0		
27日	864	927	884	55	64	58	0	1	0		
28日	843	965	885	54	62	57	0	6	1		
29日	847	1002	897	52	61	56	0	14	1		
30日	848	932	891	54	61	56	0	1	0		
31日	868	901	880	55	61	57	0	1	0		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。  
連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

## 3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	2024.05.17	2024.05.23	硫黄酸化物 (ppm)	0.5 未満	15
				窒素酸化物 (ppm)	61	200
				ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	0.02 未満	0.15
				塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	0.8	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

## 4. 備考

・特記無し
-------

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2024年
月 度	4月

## 1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	405.6
廃油	68.2
廃プラ類	17.5

## 2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	831	947	876	47	61	55	1	12	4		
2日	835	1001	886	51	60	55	0	26	6		
3日	846	938	882	50	61	55	0	12	5		
4日	837	941	880	51	60	55	0	11	3		
5日	833	943	874	51	60	54	0	17	6		
6日	842	959	876	50	59	54	0	19	6		
7日	845	912	874	50	59	54	0	15	4		
8日	838	942	875	50	60	54	1	10	4		
9日	838	895	875	50	59	53	0	4	1		
10日	838	986	879	49	58	53	0	5	1		
11日	850	935	878	50	61	54	0	26	3		
12日	835	896	877	51	61	55	0	3	1		
13日	844	911	874	51	61	55	0	10	2		
14日	857	913	881	52	61	56	0	3	1		
15日	846	899	875	54	61	56	0	1	0		
16日											↑ 全停電停止
17日											↓
18日	828	921	876	51	61	55	0	9	2		
19日	853	967	881	54	61	56	0	4	1		
20日	865	900	881	54	62	56	0	5	1		
21日	847	920	878	53	61	57	0	14	2		
22日	842	911	873	54	62	57	0	7	1		
23日	838	972	880	52	61	56	0	10	2		
24日	843	947	881	52	61	55	0	4	1		
25日	837	971	894	50	61	55	0	2	1		
26日	837	948	884	51	63	56	0	4	2		
27日	843	906	876	54	61	56	0	2	1		
28日	855	889	870	55	62	57	0	1	0		
29日	849	893	871	56	62	58	0	1	0		
30日	837	930	882	53	62	57	0	7	1		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。  
連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

## 3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	—	—	硫黄酸化物 (ppm)	—	15
				窒素酸化物 (ppm)	—	200
				ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	—	0.15
				塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	—	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

## 4. 備考

工業所全停電に伴い停止した。(4月16日～17日)